

Tvättereri

För dig som bedriver ett tvättereri finns här viktig information om hur du kan värna om avloppsvattnet och miljön.

- Det är förbjudet att utan anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret bedriva tvätteriverksamhet för mer än två (2) ton tvättgods per dygn och/eller där perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel förbrukas. Anmälan ska även göras vid ändring av verksamhet om förändringen påverkar lösningsmedelsförbrukningen såsom byte av maskin eller filter, utökning av verksamheten mm.
- Förbrukning av kemikalier bör minskas så långt det är möjligt. Återanvändning bör ske där så är möjligt. Miljöfarliga kemikalier/produkter ska bytas ut mot sådana som är mer miljöanpassade (miljömärkta).
- Natriumhypoklorit bör ersättas med t.ex. väteperoxid för blekning.
- Lagring och hantering av tvättkemikalier ska ske så att spill till brunnar inte kan förekomma. Kemikalier ska vara invallade eller placerade i lokal där läckage inte kan nå avloppet. Invallningen ska kunna rymma den största behållarens volym + 10 % av den totala volymen av behållarna inom invallningen.
- Perkloretylen får inte komma ut till avloppet. Därför får kontaktvattnet (det vatten som i kemtvättar separerats av efter destillation) inte ledas direkt till avloppsnätet, utan skall samlas upp i slutet kärl eller dunk, så att lösningsmedlet kan separera från vattenfasen (vattnet bör stå minst tolv (12) timmar). Lösningsmedlet skall sedan återföras till maskinen. Därefter kan tills vidare vattnet hållas ut i avloppet.
- Tvätterier för industrigods ska hantera tungmetallhaltigt tvättgods med separata rutiner och behandla delströmmar från denna tvätt så att mindre mängder olja och tungmetaller tillförs spillvattnet.
- Tvättmedelsdosering bör ske efter vattnets hårdhet.
- Alla vattentvätterier bör avskilja ludd före utsläpp till kommunalt reningsverk.